

BLACK SEAL SILICONE

HITTEBESTENDIG AFDICHTMIDDEL

OMSCHRIJVING

Blijvend elastische afdichtkit op siliconenbasis welke bestand is tegen alle weersinvloeden. Heeft een extreme hechtkracht op staal, aluminium, keramiek, glas, hout, kunststof en andere materialen. Ideaal voor het afdichten van motorblokken, transmissiebakken, kleppendecksel, oliecarter, olie- en waterpomp, verwarmingsinstallaties, industriële en huishoudelijke ovens, rookgasafvoerkanalen, airconditioning units. Zekere hechting en afdichting, zowel bij omgevingstemperatuur als bij hoge temperaturen (tot + 250°C

EIGENSCHAPPEN

- Zeer grote initiële hechtkracht.
- Voor gebruik binnen en buiten onder alle weersomstandigheden.
- Snelle uitharding, ook bij lage temperaturen.
- Isocyaan siliconen en oplosmiddelvrij.

TOEPASSING

Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van de meest verschillende materialen, welke normaal gesproken niet of slechts zeer moeilijk met elkaar te verlijmen zijn. Ideaal voor carrosserietoepassingen, voor het afdichten van plaatstaalovergangen tegen roest en corrosie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Black Seal Silicone op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond toepassen. Het materiaal dat verlijmt moet worden, dient draagkrachtig genoeg te zijn om het gewicht te houden. Reinig de te verlijmen delen grondig. Primer is niet noodzakelijk. Breng op één van de lijmvlakken Black Seal Silicone aan en druk beide delen direct op elkaar. Overtollig materiaal direct verwijderen. Gereedschap direct of na uitharding mechanisch reinigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: zwart

Temperatuurbereik: -50 °C tot +250 °C

Inhoud: 12 x 200 ml/karton

