

## AGRI UTTO 80W

### TRANSMISSIEOLIE

#### OMSCHRIJVING

AGRI UTTO 80W is een universele tractor en transmissieolie (UTTO), die speciaal ontwikkeld is voor smeeroilie van hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegebouwmachines. Door het speciale additievenpakket is deze olie breed inzetbaar.

Een hoogwaardige universele hydraulische en transmissieolie gebaseerd op zuiver geraffineerde basisoliën, waaraan speciaal geselecteerde additieven zijn toegevoegd om de onderstaande eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Hoge en stabiele viscositeitindex
- Goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- Uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen
- Gunstige wrijvingseigenschappen, geschikt voor systemen met natte remmen

#### SPECIFICATIES

API GL4

AGCO POWERFLUID 821XL

ALLISON C4

Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525/3540

Case MS 1207/1210

CAT TO2

Ford ESN-M2C 86B/86C/134D

FNHA-2-C-200.00 / FNHA-2-C-201.00

John Deere J20B/J20C/J20D

Kubota UDT Fluid

Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145

NH 410B

VCE WB 101

ZF-TE-ML 05F/03E/06K/17E/21F



**KARAKTERISTIEKEN**

Viscositeitsklasse	-	-
Dichtheid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	887
Kinematische viscositeit, 40°C	mm <sup>2</sup> /s	66,9
Kinematische viscositeit, 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,7
Viscositeitsindex	-	148
Vlampunt, D92	°C	>225
Stolpunt	°C	-35
TBN mg	KOH/g	7,3
Sulfaatas	%mass	1,19

Inhoud: 60 Liter / 200 liter