

OIL SAVER

ANTI OLIEVERBRUIK ADDITIEF

OMSCHRIJVING

Olieadditief voor motoren met interne slijtage en een hoog olieconsumptie met bijbehorende blauwe uitlaatgassen als gevolg. OIL SAVER verhoogt de viscositeitsindex van de olie, waardoor de oliefilm dikker wordt.

EIGENSCHAPPEN

- Verlaagt sterk het olieconsumptie en vermindert uitlaatrook ("blow-by" gassen).
- Verhindert koolaanslag in de cilinders.
- Reduceert motorgeluid en geluiden van de hydraulische kleppenstoters.
- Verhoogt de motorbetrouwbaarheid en prestaties door stabilisering van de compressieverhouding.
- Herstelt de oliedruk.
- Onschadelijk voor de katalysator en roetfilter.
- Verhoogt de viscositeitsindex van de toegepaste olie.
- Voorkomt metaal op metaal contact bij hogere belasting.
- Versterkt de oliefilm bij hogere belastingen en temperaturen.
- Beschermt tegen corrosie, oxidatie, roest en slijtage.
- Geschikt voor alle minerale en synthetische oliën.
- Onschadelijk voor de katalysator en Diesel Partikel Filter.

TOEPASSING

Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren met tekenen van slijtage, zoals verlaagde oliedruk, verlaagde compressie, olieconsumptie of verhoogde mechanische geluiden. Het additief kan geen mechanische defecten herstellen. In het bijzonder van toepassing voor oudere motoren met tekenen van slijtage.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg één dosis RMC Oil Saver toe aan de aanwezige motorolie. Bij voorkeur bij een warme motor. Maak een testrit van >10 km, zodat het product goed gemengd wordt met de motorolie.

De inhoud (300 ml) is voldoende voor 3 tot 5 liter olie.

Inhoud: 12 x 300 ml/karton

